

iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB532ABR0



Risparmio di tempo grazie alla funzione di riscaldamento rapido.

- ✓ Raggiungi più velocemente la temperatura di cottura desiderata - fastPreheat.
- ✓ Riduci l'impegno della pulizia - ecoClean.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Sistema di pulizia : 1 pannello catalitico, Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm
 Materiale del cruscotto : vetro
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 31,0 kg
 Volume utile : 71 l
 Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore
 Materiale della cavità : Other
 Regolazione della temperatura : Meccanico
 Numero di Luci interne : 1
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Codice EAN : 4242003802793
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %
 Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 60; 50 Hz
 Tipo di spina : Schuko



Accessori integrati

- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZ638300 : Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HZ638200 : Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl, HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ634000 : Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633001 : Coperchio per tegame professionale, HZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ538500 : Guide telescop. a 2 livelli+1 guida clip, HZ538200 : Guide telescopiche a 2 livelli, HZ538000 : Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ533000 : Leccarda profonda 455x375x81 mm (LxPx), HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ532000 : Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx), HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ531000 : Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx), HZ333001 : Coperchio per leccarda extra profonda, HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ317000 : Teglia per pizza

**iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
HB532ABR0**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Display digitale LED a colore rosso
- Timer elettronico con segnale acustico ed autospegnimento
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
-
- Illuminazione interna alogena
-
- Cavità smaltata di colore grigio
- Volume cavità: 71 l
-

Pulizia

- Pannelli catalitici Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- Temperatura porta max. 50°C
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup_nl(TUE,
- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
-
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
-
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
-

Griglie / Guide

Altre caratteristiche

Sistema di controllo

Accessori

Disegni quotati



Montaggio con un piano di cottura.

