




Cappa Centrale da Top 51

FPHD 51 TS X



- Comandi Touch
- Estetica in acciaio inox
- Cappa con dispositivo elettrico di apertura/chiusura
- Capacità di aspirazione 700 m³/h
- Potenza aspirazione 5 livelli
- Timer ed Autospegnimento
- Potenza sonora da 55 a 70 dBA
- Filtro antigrasso in alluminio ed inox
- Spia saturazione filtri con vaschetta raccogli olio
- Valvola di non ritorno
- Classe Energetica A+



Caratteristiche

Cappa da top dotata di comandi touch e flap ad apertura / chiusura elettronica per installazione tra due piani ad induzione. Questa cappa permette di avere una soluzione altamente performante anche in una zona limitata d'installazione. I filtri antigrasso sono lavabili in lavastoviglie.

Accessori disponibili a richiesta:

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante

FCHF 45



ACCIAIO INOX
FPHD 51 TS X
EAN 8019801022373

ASPIRAZIONE

CAPPA DA TOP



FPHD 51 TS X	
Tipologia	Cappa da top
Installazione	Cappa da top
Estetica	Acciaio Inox
CARATTERISTICHE CAPPA	
Classe di efficienza energetica	A +
Livelli di aspirazione	A +
Timer ed Autospegnimento	A +
Spia saturazione filtri con vaschetta raccogli olio	•
Filtri antigrasso in alluminio ed inox	•
Ø minimo scarico aria	Ø 150 mm / rett. 220 x 90 (230 x 80)
Valvola di non ritorno flusso aria	•
COMANDI	
Sistema Operativo	Touch control
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI	
Capacità estrattiva fino a m³/h	700 m³/h
Emissioni sonore (dBA)	55 - 70
Consumo annuale stimato (kWh)	49
Potenza motore (W)	168 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 / 40 - 50 / 60
Cavo di alimentazione (m)	2
Spina (Schuko)	•
ACCESSORI	
Motore incluso	•
Filtro HP per filtrante (a richiesta)	FCHF 45 (X2)
DIMENSIONI	
Larghezza mm	510
Altezza mm	140
Profondità mm	200